


GESLOTEN KOELWAGENS, TYPE K



TANDEMASSER MET GESLOTEN OPBOUW MET 2 ACHTERDEUREN

PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP 2000 KG. UITVOERING!!

GEÏSOLEERDE UITVOERING MODEL "55" MET WANDEN POLYESTER / SCHUIM (55 MM.) WIT:



| | lengte x breedte 300 cm lang | | |
|---|---------------------------------|-------|-------|
| | 130cm | 150cm | 180cm |
| Uitvoering "55" met gesloten opbouw 150 cm. hoog met 2 achterdeuren | 8995 | 9195 | |
| Uitvoering "55" met gesloten opbouw 180 cm. hoog met 2 achterdeuren | 9295 | 9495 | 9795 |
| Uitvoering "55" met gesloten opbouw 210 cm. hoog met 2 achterdeuren | | | 10095 |
| Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 150 cm. hoog | 210 | 210 | 210 |
| Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 180 cm. hoog | 1115 | 1115 | |
| Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 210 cm. hoog | 1230 | 1230 | 1230 |
| | | | 1345 |

GEÏSOLEERD MET ZIJWANDEN POLYESTER / SCHUIM (55 MM.) WIT:

Uitvoering "55" met gesloten opbouw 150 cm. hoog met 2 achterdeuren
 Uitvoering "55" met gesloten opbouw 180 cm. hoog met 2 achterdeuren
 Uitvoering "55" met gesloten opbouw 210 cm. hoog met 2 achterdeuren
 Meerprijs 2700 kg. (3000 en 3500 kg. in deze uitvoering niet mogelijk)

Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 150 cm. hoog
 Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 180 cm. hoog
 Meerprijs zijdeur gemonteerd bij wagen met opbouw 210 cm. hoog

Technische informatie betreffende aanhangwagen MODEL "55":

- Binnenwerks L.x B. ca. 2940 x 1220 mm. (buitenmaat ca.3050 x 1342 mm.)
- Binnenwerks L.x B. ca. 2940 x 1420 mm. (buitenmaat ca.3050 x 1542 mm.)
- Binnenwerks L.x B. ca. 2940 x 1720 mm. (buitenmaat ca.3050 x 1842 mm.)
- Kompleet gelast en gegalvaniseerd (zelf dragend) onderstel
- Gesloten opbouw ca. 150 cm., 180 cm. of 210 cm. binnenhoogte
- Met wanden 55 mm. dik geïsoleerd;
wanden uit één stuk, vloer en dak eveneens geïsoleerd
(wanden zijn van polyester isolatie panelen welke aan de buitenzijde voorzien zijn van een gel-coat-laag)
- Met 2 achterdeuren voorzien van RVS - scharnieren / RVS sluitingen
(1x op elke deur) en een RVS- achterkader.
- Speciale gietvloer gegoten op de vloer
- Aluminium stootranden op de onderste ca. 20 cm. aan de binnenzijde van de zijwanden en voorwand
- Standaard voorzien van tegen de voorzijde (inkl. voorwand versterking) gemonteerde koelmachine

Technische informatie betreffende koel-unit :

- Koelvermogen 1456 watt : bij 0° C celtemperatuur en 35° C. omgevingstemperatuur
CFK- vrij koelmiddel R407c
- Instelbereik van +10° C tot -5° C.
- Werkbare omgevingstemperatuur van -5° C tot +40° C.
- Netspanning: 230V / 1 - / 50Hz
- Nominaal opgenomen vermogen 700 Watt
- Airflow Condensor 700 m3/h
- Airflow verdamper 600 m3/h
- Luchtwerp verdamper 4 meter
- Optimale duurzaamheid wordt verkregen door:
 - Roterende compressor
 - Karterverwarming
 - Weersbestendige en gestroomlijnde ABS kunststof omkasting
 - Moderne elektronische regelaar
 - Condenswater afvoersysteem
 - Handige CEE-form stekker aansluiting voor netspanning

GEÏSOLEERDE UITVOERING MODEL "25" MET WANDEN POLYESTER SCHUIM (25 MM.) WIT:



| | lengte x breedte 250 cm lang | | | lengte x breedte 300 cm lang | | | lengte x breedte 350 cm lang | | | lengte x breedte 400 cm lang | | |
|---|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|
| | 130cm | 150cm | 180cm | 130cm | 150cm | 180cm | 130cm | 150cm | 180cm | 130cm | 150cm | 180cm |
| 120/150 cm. hoog met 2 achterdeuren | 7030 | 7355 | 8210 | 7160 | 7290 | 8535 | 9355 | 9585 | 10045 | 9845 | 10110 | 10765 |
| 180 cm. hoog met 2 achterdeuren | 7355 | 7685 | 8535 | 7485 | 7615 | 8795 | 9615 | 9845 | 10310 | 10110 | 10370 | 11030 |
| 210 cm. hoog met 2 achterdeuren | 7745 | 8080 | 8930 | 7880 | 8010 | 9190 | 10080 | 10310 | 10765 | 10635 | 10895 | 11555 |
| HOGERE BRUTO LAADVERMOGENS, MEERPRIJZEN: | | | | | | | | | | | | |
| MEERPRIJS uitvoering in 2700 KG. bruto laadvermogen | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| MEERPRIJS uitvoering in 3000 KG. bruto laadvermogen | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| MEERPRIJS uitvoering in 3500 KG. bruto laadvermogen | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| OPTIES, LEVERINGSMOGELIJKHEDEN EN MEERPRIJZEN VOOR TYPE K MET GESLOTEN OPBOUW: | | | | | | | | | | | | |
| Zijdeur 120/150 cm hoog | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Zijdeur 180/210 cm hoog | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |

Technische informatie betreffende aanhangwagen MODEL "25":

- Binnenwerks L.x B. ca. 3000 x 1290 mm. (buitenmaat ca.3050 x 1342 mm.)
- Binnenwerks L.x B. ca. 3500 x 1790 mm. (buitenmaat ca.3550 x 1842 mm.)
- Kompleet gelast en gegalvaniseerd (zelf dragend) onderstel
- Wand en dak geïsoleerd 25 mm.
(wanden zijn van polyester isolatie panelen welke aan de buitenzijde voorzien zijn van een gel-coat-laag)
- Panelen verlijmd in geanodiseerde aluminium profielen
- Met 2 achterdeuren voorzien van 1 stuks RVS achterdeursluiting gemonteerd op de rechter-achterdeur
- Multiplex vloer 15 mm. gemonteerd voorzien van een speciale gietvloer gegoten op de vloer
- Aluminium stootranden op de onderste ca. 20 cm. aan de binnenzijde van de zijwanden en voorwand
- Standaard voorzien van tegen de voorzijde (inkl. voorwand versterking) gemonteerde koelmachine

Bij het model "25" zijn andere afmetingen op aanvraag. Eveneens op aanvraag zijn extra deuren, kleppen, rolluiken, achterkleppen enzv. (Deze opties hebben overigens gevolgen voor de koeling / koelcapaciteit).

