


PRIJSLIJST 2009, KOELWAGENS - TYPE K / R

GESLOTEN TANDEMMASSERS, TYPE K



GESLOTEN ENKELASSERS, TYPE R



ENKELASSER MET GESLOTEN OPBOUW MET 2 ACHTERDEUREN

PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP GEREMDE 1350 KG. UITVOERING!!

GEÏSOLEERDE UITVOERING MODEL "55" MET WANDEN POLYESTER / SCHUIM (55 MM.) WIT:



lengte x breedte
250 cm lang

130 cm

Technische informatie betreffende aanhangwagen MODEL "55":

- Binnenwerks L.x B. ca. 2440 x 1220 mm. (buitenmaat ca.2550 x 1342 mm.)
- Kompleet gelast en gegalvaniseerd (zelf dragend) onderstel
- Gesloten opbouw ca. 150 cm. of 180 cm. binnenhoogte
- Met wanden 55 mm. dik geïsoleerd; wanden uit één stuk, vloer en dak eveneens geïsoleerd (wanden zijn van polyester isolatie panelen welke aan de buitenzijde voorzien zijn van een gel-coat-laag)
- Met 2 achterdeuren voorzien van RVS - scharnieren / RVS sluitingen (1x op elke deur) en een RVS- achterkader.
- Speciale gietvloer gegoten op de vloer
- Aluminium stootranden op de onderste ca. 20 cm. aan de binnenzijde van de zijwanden en voorwand
- Standaard voorzien van tegen de voorzijde (inkl. voorwand versterking) gemonteerde koelmachine

Technische informatie betreffende koel-unit:

- Koelvermogen 1456 watt : bij 0° C celtemperatuur en 35° C. omgevingstemperatuur
 - CFK-vrij koudemiddel R407c
 - Instelbereik van +10° C tot -5° C.
 - Werkbare omgevingstemperatuur van -5° C tot +40° C.
 - Netspanning: 230V / 1 - / 50Hz
 - Nominaal opgenomen vermogen 700 Watt
 - Airflow Condensor 700 m3/h
 - Airflow verdampers 600 m3/h
 - Luchtwerp verdampers 4 meter
- Optimale duurzaamheid wordt verkregen door:
- Roterende compressor
 - Karterverwarming
 - Weersbestendige en gestroomlijnde ABS kunststof omkasting
 - Moderne elektronische regelaar
 - Condenswater afvoersysteem
 - Handige CEE-form stekkersluiting voor netspanning

GEÏSOLEERDE UITVOERING MODEL "25" MET WANDEN POLYESTER / SCHUIM (25 MM.) WIT:



lengte x breedte
200 cm lang

lengte x breedte
250 cm lang

lengte x breedte
300 cm lang

lengte x breedte
350 cm lang

lengte x breedte
400 cm lang

GEÏSOLEERD MET ZIJWANDEN POLYESTER / SCHUIM (25 MM.) WIT:

	200 cm lang				250 cm lang				300 cm lang				350 cm lang				400 cm lang			
	110 cm	130 cm	150 cm	180 cm	110 cm	130 cm	150 cm	180 cm	110 cm	130 cm	150 cm	180 cm	110 cm	130 cm	150 cm	180 cm	110 cm	130 cm	150 cm	180 cm
120 cm. hoog met 2 achterdeuren	5850	6360	6730	7370	6405	6245	6770	7405	6660	6660	7045	7660	8170	8170	8405	8865	8435	8695	8960	9485
150 cm. hoog met 2 achterdeuren	5985	6490	6860	7500	6535	6375	6900	7535	6930	6930	7315	7940	8435	8435	8665	9130	8695	8960	9220	9745
180 cm. hoog met 2 achterdeuren	6410	6910	7295	7955	6975	6975	7355	8005	7445	7445	7845	8480	8605	8830	9060	9520	9090	9355	9615	10140
210 cm. hoog met 2 achterdeuren	6805	7370	7740	8405	7420	7420	7800	8470	7970	7970	8375	9030	9060	9290	9520	9980	9615	9880	10140	10665

ANDERE BRUTO LAADVERMOGENS, MEER- EN MINDERPRIJZEN:

	200 cm lang				250 cm lang				300 cm lang				350 cm lang				400 cm lang			
	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Ongeremde uitvoering MINDERPRIJS																				
Geremd 1000 kg. MEERPRIJS	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Geremd 1500 kg. MEERPRIJS	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210

OPTIES, LEVERINGSMOGELIJKHEDEN EN MEERPRIJZEN VOOR TYPE R MET GESLOTEN OPBOUW:

	200 cm lang				250 cm lang				300 cm lang				350 cm lang				400 cm lang			
Zijdeur 120/150 cm. hoog	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Zijdeur 180/210 cm. hoog	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520

Technische informatie betreffende aanhangwagen MODEL "25":

- Binnenwerks L.x B. ca. 2500 x 1290 mm. (buitenmaat ca.2550 x 1342 mm.)
- Kompleet gelast en gegalvaniseerd (zelf dragend) onderstel
- Wand en dak geïsoleerd 25 mm.
- (wanden zijn van polyester isolatie panelen welke aan de buitenzijde voorzien zijn van een gel-coat-laag)
- Panelen verlijmd in geanodiseerde aluminium profielen
- Met 2 achterdeuren voorzien van 1 stuks RVS achterdeursluiting gemonteerd op de rechter-achterdeur
- Multiplex vloer 15 mm. gemonteerd voorzien van een speciale gietvloer gegoten op de vloer
- Aluminium stootranden op de onderste ca. 20 cm. aan de binnenzijde van de zijwanden en voorwand
- Standaard voorzien van tegen de voorzijde (inkl. voorwand versterking) gemonteerde koelmachine